

仕様

プロセッサ

プロセッサの種類 AMD Turion™ 64 または AMD Sempron™

L1 キャッシュ 64 KB

L2 キャッシュ 256 KB、512 KB、1024 KB

外付けバスの周波数 (FSB) 533 MHz

システム情報

システムチップセット ATI RS485/RS485M/SB600

データバス幅 64 ビット

DRAM バス幅デュアルチャネル (2) 64 ビットバス

プロセッサアドレスバス幅 40 ビット

フラッシュ EPROM 1 MB

グラフィックスバス PCI-E X16

PCI バス 32 ビット

ExpressCard

ExpressCard コントローラ Intel® ICH7

ExpressCard コネクタ ExpressCard スロット (54 mm) X 1

サポートするカード ExpressCard/54 (54 mm)

3.3 V および 1.5 V

ExpressCard コネクタサイズ 28 ピン

3-in-1 メディアメモリカードリーダー

3-in-1 メディアメモリカード

コントローラ

Ricoh R5C832

3-in-1 メディアメモリカードコネクタ 3-in-1 コンボカードコネクタ

サポートするカード SSD/SDIO

MMC

3-in-1 メディアメモリカードコネクタ

のサイズ

30.55 mm x 28.9 mm x 4.55 mm